

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In base al regolamento (UE) 305/2011

n° 0189

- |  |   |
|--|---|
| 1. Codice di identificazione del prodotto-tipo   | : PLASMA 75Q SX WOOD / PLASMA 115Q WOOD   |
| 2. Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4)  | : PLASMA 95Q DX WOOD / PLASMA 95Q SX WOOD                                       |
| 3. Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata | : <b>Inserto o caminetto aperto, senza la produzione di acqua calda</b>         |
| 4. Nome o marchio registrato del fabbricante (Art 11-5)                                | : <b>MCZ Group S.p.A.</b><br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Nome e indirizzo del mandatario (Art 12-2)  | : <b>N.A.</b>   |
| 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (Allegato 5)     | : <b>System 3</b>   |
| 7. Laboratorio notificato  | : <b>ACTECO SRL (N.B. 1880)</b>   |
| Numero rapporto di prova (in base al System 3)   | : <b>1880-CPR-032-005-19</b>  |
| 8. Prestazioni dichiarate  |   |

SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Reazione al Fuoco	A1
Distanza da materiale combustibile	Distanza minima in mm: retro=160 lato=160 fondo=220 soffitto=800 fronte=1400
Rischio fuoriuscita combustibile	Conforme
Emissioni prodotti della combustione <i>Potenza nominale</i>	CO [0,096%]
Temperatura superficiale	Conforme
Sicurezza elettrica	NPD
Accessibilità e pulizia	Conforme
Massima pressione di esercizio	NPD
Resistenza meccanica (per sopportare un camino)	Conforme
Prestazioni termiche <i>Potenza nominale</i>	13,5 kW
<i>Potenza resa all'ambiente</i>	13,5 kW
<i>Potenza ceduta all'acqua</i>	- kW
Rendimento <i>Potenza nominale</i>	$\eta$ [85,1%]
Temperatura fumi <i>Potenza nominale</i>	T [198°C]


9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Vigonovo di Fontanafredda, 25/10/2019**

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938



(Alessandro Di Bacco - Operation Manager)

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Selon le règlement (UE) 305/2011

n° 0189

- |   |  |
|---|--|
| 1. Code d'identification unique du produit-type   | : PLASMA 75Q SX WOOD / PLASMA 115Q WOOD  |
| 2. Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4)   | : PLASMA 95Q DX WOOD / PLASMA 95Q SX WOOD  |
| 3. Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes | :<br><b>Insert ou cheminée ouverte, sans la production d'eau chaude</b>                |
| 4. Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5)   | : <b>MCZ Group S.p.A.</b><br><b>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8</b> |
| 5. Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2)   | : <b>N.A.</b>  |
| 6. Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)                           | : <b>System 3</b>  |
| 7. Laboratoire notifié  | : <b>ACTECO SRL (N.B. 1880)</b>  |
| Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)   | : <b>1880-CPR-032-005-19</b>   |
| 8. Performance déclarée   |  |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCE
Réaction au Feu	A1
Distance de sécurité aux matériaux combustibles	Distance minimum, en mm: arrière=160 côté=160 fond=220 plafond=800 avant=1400
Risque de fuite de combustible	Conforme
Émission des produits de combustion <i>Puissance nominale</i>	CO [0,096%]
Température de surface	Conforme
Sécurité électrique	NPD
Facilité d'accès et nettoyage	Conforme
Pression maximale de service	NPD
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	Conforme
Performance thermique <i>Puissance nominale</i>	13,5 kW
<i>Puissance rendue au milieu</i>	13,5 kW
<i>Puissance rendue à l'eau</i>	- kW
Rendement <i>Puissance nominale</i>	η[85,1%]
Température des fumées <i>Puissance nominale</i>	T [198°C]

9. La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par:


**Vigonovo di Fontanafredda, 25/10/2019**

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)

Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598

Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938



(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß der Verordnung (EG) 305/2011

n° 0189

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ : **PLASMA 75Q SX WOOD / PLASMA 115Q WOOD**
2. Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr (Art.11-4) : **PLASMA 95Q DX WOOD / PLASMA 95Q SX WOOD**
3. Vorgesehene Verwendung des Produkts in  
bereinstimmung mit der geltenden harmonisierten  
technischen Spezifikation : **Einsatz oder offener Kamin, ohne Warmwasseraufbereitung**
4. Name oder registriertes Warenzeichen des  
Herstellers (Art 11-5) : **MCZ Group S.p.A.**  
**I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8**
5. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2) : **N.A.**
6. System zur Bewertung und Überprüfung der  
Leistungsbeständigkeit (Anlage 5) : **System 3**
7. Benanntes Labor : **ACTECO SRL (N.B. 1880)**  
Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3) : **1880-CPR-032-005-19**
8. Erklärte Leistungen

HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNGEN
Brandverhalten	A1
Abstand von brennbarem Material	Mindestabstand, in mm: Rückseite=160 Seite=160 Unterseite=220 decke=800 Vorderseite=1400
Gefahr Brennstoffaustritt	Konform
Emission von Verbrennungsprodukten <i>Nennleistung</i>	CO [0,096%]
Oberflächentemperatur	Konform
Elektrische Sicherheit	NPD
Zugänglichkeit und Reinigung	Konform
Maximaler Betriebsdruck	NPD
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	Konform
Thermische Leistungen <i>Nennleistung</i>	13,5 kW
<i>Der Umgebung gelieferte Leistung</i>	13,5 kW
<i>Dem Wasser gelieferte Leistung</i>	- kW
Wirkungsgrad <i>Nennleistung</i>	$\eta$ [85,1%]
Rauchgastemperatur <i>Nennleistung</i>	T [198°C]

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.  
Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

**Vigonovo di Fontanafredda, 25/10/2019**

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938  
  
(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)

## DECLARATION OF PERFORMANCE

According to Regulation (EU) 305/2011

n° 0189

- |  |  |
|--|--|
| 1. Unique identifier code for product-type   | : PLASMA 75Q SX WOOD / PLASMA 115Q WOOD  |
| 2. Model and/or batch no. and/or series no (Article 11-4)  | : PLASMA 95Q DX WOOD / PLASMA 95Q SX WOOD                                      |
| 3. Intended uses of the product in accordance with the applicable harmonised technical specification | : Inset appliance or open fire burning solid fuels without hot water prouction |
| 4. Name or trademark of the manufacturer (Article 11-5)  | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8       |
| 5. Name and address of the agent (Article 12-2)  | : N.A.   |
| 6. Assessment and verification system for constancy of performance (Annex 5)                         | : System 3   |
| 7. Laboratory notified   | : ACTECO SRL (N.B. 1880)   |
| Test report number (based on System 3)   | : 1880-CPR-032-005-19  |
| 8. Services declare  |  |

HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATIONS	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
ESSENTIAL CHARACTERISTICS	PERFORMANCE
Reaction to fire	A1
Distance to combustible material	Minimum distance, in mm: rear=160 sides=160 floor=220 ceiling=800 front=1400
Risk of burning fuel falling out	Pass
Emissions of combustion products <i>Nominal heat output</i>	CO [0,096%]
Surface temperature	Pass
Electrical safety	NPD
Cleanability	Pass
Maximum water operating pressure	NPD
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	Pass
Thermal output <i>Nominal heat output</i>	13,5 kW
<i>Room heating output</i>	13,5 kW
<i>Water heating output</i>	- kW
Energy efficiency <i>Nominal heat output</i>	$\eta$ [85,1%]
Flue gas temperature <i>Nominal heat output</i>	T [198°C]

9. The performance of the product referred to in points 1 and 2 is consistent with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 4.

Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

Vigonovo di Fontanafredda, 25/10/2019

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)

## PRESTATIEVERKLARING

Volgens Verordening (EU) 305/2011

n° 0189

- |  |  |
|--|--|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype  | : PLASMA 75Q SX WOOD / PLASMA 115Q WOOD                                  |
| 2. Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4)   | : PLASMA 95Q DX WOOD / PLASMA 95Q SX WOOD                                |
| 3. Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie | : Inbouwhaard of openhaard, zonder warmwaterproductie                    |
| 4. Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5)   | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Naam en adres van de gemachtigde (Art 12-2)   | : N.A.   |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5)                                | : System 3   |
| 7. Erkend laboratorium   | : ACTECO SRL (N.B. 1880)   |
| Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3)   | : 1880-CPR-032-005-19  |
| 8. Aangegeven prestaties   |  |

GEHARMONISEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIE	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIE
Vuurvastheid	A1
Afstand van brandbaar materiaal	Minimumafstand, in mm: achterzijde=160 zijkant=160 bodem=220 plafond=800 voorzijde=1400
Gevaar voor brandstoflekken	Conform
Uitstoot verbrandingsproducten <i>Nominaal vermogen</i>	CO [0,096%]
Oppervlaktetemperatuur	Conform
Elektrische veiligheid	NPD
Toegankelijkheid en reiniging	Conform
Maximum bedrijfsdruk	NPD
Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)	Conform
Thermische prestaties <i>Nominaal vermogen</i>	13,5 kW
<i>Vermogen afgegeven aan het milieu</i>	13,5 kW
<i>Vermogen afgegeven aan het water</i>	- kW
Rendement <i>Nominaal vermogen</i>	$\eta$ [85,1%]
Rookgastemperatuur <i>Nominaal vermogen</i>	T [198°C]


9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Getekend in naam en voor rekening van de fabrikant door:

Vigonovo di Fontanafredda, 25/10/2019

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938



(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)

## DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN

Conforme al reglamento (UE) 305/2011

n° 0189

- |  |  |
|--|--|
| 1. Código de identificación único del producto-tipo  | : PLASMA 75Q SX WOOD / PLASMA 115Q WOOD  |
| 2. Modelo y/o n°. de lote y/o n°. de serie (Art.11-4)  | : PLASMA 95Q DX WOOD / PLASMA 95Q SX WOOD  |
| 3. Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes | : Insertable o chimenea abierta alimentado con combustible sólido, sin producción de agua caliente |
| 4. Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5)   | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8                           |
| 5. Nombre y dirección del mandatario (Art 12-2)  | : N.A.   |
| 6. Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5)                          | : System 3   |
| 7. Laboratorio notificado  | : ACTECO SRL (N.B. 1880)   |
| Número de informe de prueba (según el System 3)  | : 1880-CPR-032-005-19  |
| 8. Prestaciones declaradas   |  |

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIÓN
Reacción al fuego	A1
Distancia de mat. comb.	Distancia mínima, en mm: revés=160 lado=160 fondo=220 techo=800 frente=1400
Riesgo de pérdida de combustible	Conforme
Emisiones de productos de combustión <i>Potencia nominal</i>	CO [0,096%]
Temperatura superficial	Conforme
Seguridad eléctrica	NPD
Accesibilidad y limpieza	Conforme
Presión máxima de trabajo	NPD
Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)	Conforme
Prestaciones térmicas <i>Potencia nominal</i>	13,5 kW
<i>Potencia suministrada al entorno</i>	13,5 kW
<i>Potencia cedida al agua</i>	- kW
Rendimiento <i>Potencia nominal</i>	$\eta$ [85,1%]
Temperatura de humos <i>Potencia nominal</i>	T [198°C]

9. La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.

Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 4.

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

Vigonovo di Fontanafredda, 25/10/2019

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938



(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Em base com o regulamento (UE) 305/2011

n° 0189

- |   |  |
|---|--|
| 1. Código de identificação único do produto-tipo  | : PLASMA 75Q SX WOOD / PLASMA 115Q WOOD  |
| 2. Modelo e/ou nº. lote e/ou nº. série (Art.11-4)   | : PLASMA 95Q DX WOOD / PLASMA 95Q SX WOOD  |
| 3. Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada | : De inserção ou chaminé aberta alimentado com combustível sólido, sem produção de água quente |
| 4. Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5)   | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8                       |
| 5. Nome e endereço do mandatário (Art 12-2)   | : N.A.   |
| 6. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (Anexo 5)                     | : System 3   |
| 7. Laboratório notificado   | : ACTECO SRL (N.B. 1880)   |
| Número relação de prova (em base ao System 3)   | : 1880-CPR-032-005-19  |
| 8. Desempenhos declarados   |  |

ESPECÍFICA TÉCNICA HARMONIZADA	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	DESEMPENHO
Reação ao Fogo	A1
Distância de mat. comb.	Distância mínima, em mm: traseira=160 lado=160 fundo=220 teto=800 frente=1400
Risco de vazamento de combustível	Em conformidade
Emissões de produtos de combustão <i>Potência nominal</i>	CO [0,096%]
Temperatura superficial	Em conformidade
Segurança elétrica	NPD
Acessibilidade e limpeza	Em conformidade
Máxima pressão de exercício	NPD
Resistência mecânica (para suportar a chaminé)	Em conformidade
Desempenho térmico <i>Potência nominal</i>	13,5 kW
<i>Potência libertada no ambiente</i>	13,5 kW
<i>Potência cedida à água</i>	- kW
Rendimento <i>Potência nominal</i>	$\eta$ [85,1%]
Temperatura fumos <i>Potência nominal</i>	T [198°C]


9. O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.

É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.

Assinado com nome e por conta do fabricante de:

Vigonovo di Fontanafredda, 25/10/2019

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938



(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)

## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 305/2011

n° 0189

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος-τύπου                                       | : | PLASMA 75Q SX WOOD / PLASMA 115Q WOOD                                  |
| 2. Μοντέλο ή/και αρ. παρτίδας ή/και αύξων αρ. (Άρθρο 11-4)                                 | : | PLASMA 95Q DX WOOD / PLASMA 95Q SX WOOD                                |
| 3. Προβλεπόμενες χρήσεις του προϊόντος σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές | : | Ένθετο ή ανοιχτό τζάκι, χωρίς την παραγωγή ζεστού νερού                |
| 4. Καταχωρημένη επωνυμία ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή (Άρθρο 11-5)                     | : | MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου (Άρθρο 12-2)  | : | N.A.   |
| 6. Σύστημα εκτίμησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συνημμένο 5)           | : | System 3   |
| 7. Κοινοποιημένο εργαστήριο  | : | ACTECO SRL (N.B. 1880)   |
| Αριθμός αναφοράς της δοκιμής (με βάση το System 3)   | : | 1880-CPR-032-005-19  |
| 8. Δηλωμένες επιδόσεις   |   |  |

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Αντίδραση στη φωτιά	A1
Απόσταση από το καύσιμο υλικό	Ελάχιστη απόσταση, σε mm: πίσω μέρος=160 πλευρά=160 κάτω μέρος=220 ταβάνι=800 μπροστινό μέρος=1400
Κίνδυνος διαρροής καυσίμου	Σύμφωνη
Εκπομπές προϊόντων καύσης Ονομαστική Ισχύς	CO [0,096%]
Επιφανειακή θερμοκρασία	Σύμφωνη
Ηλεκτρική ασφάλεια	NPD
Πρόσβαση και καθαρισμός	Σύμφωνη
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	NPD
Μηχανική αντοχή (για να υποβαστάζει το τζάκι)	Σύμφωνη
Θερμικές επιδόσεις Ονομαστική Ισχύς	13,5 kW
Ισχύς παραγωγής στο περιβάλλον	13,5 kW
Ισχύς που προσδίδεται στο νερό	- kW
Απόδοση Ονομαστική Ισχύς	η[85,1%]
Θερμοκρασία καπνών Ονομαστική Ισχύς	T [198°C]

9. Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 8.

Εκδίδεται η παρούσα δήλωση απόδοσης υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4.

Υπεγράφη στο όνομα και για λογαριασμό του κατασκευαστή από:


Vigonovo di Fontanafredda, 25/10/2019

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FREDDA (PN)

Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598

Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938



(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



## YDEEVNEDEKLARATION

I henhold til forordning (EU) 305/2011

n° 0189

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Produkttypens unikke identifikationskode   | : | PLASMA 75Q SX WOOD / PLASMA 115Q WOOD                                    |
| 2. Model og/eller partinr. og/eller serienr (Art.11-4)  | : | PLASMA 95Q DX WOOD / PLASMA 95Q SX WOOD                                  |
| 3. Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation | : | Indsats eller åben pejs med fast brændsel, uden produktion af varmt vand |
| 4. Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5)   | : | MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8   |
| 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2)   | : | N.A.   |
| 6. System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5)  | : | System 3   |
| 7. Notificeret laboratorium   | : | ACTECO SRL (N.B. 1880)   |
| Nummer testrapport (baseret på System 3)  | : | 1880-CPR-032-005-19  |
| 8. Deklarerede ydeevner   |   |  |

HARMONISERET TEKNISK SPECIFIKATION	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
VÆSENTLIGE EGENSKABER	YDEEVNE
Reaktion på ild	A1
Afstand fra brændbart mat.	Mindste afstand, i mm: bagside=160 side=160 bund=220 loft=800 forside=1400
Risiko for udslip af brændsel	I overensstemmelse
Emissioner forbrændingsprodukter <i>Nominal effekt</i>	CO [0,096%]
Overfladetemperatur	I overensstemmelse
Elektrisk sikkerhed	NPD
Tilgængelighed og rengøring	I overensstemmelse
Maksimalt driftstryk	NPD
Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)	I overensstemmelse
Termiske ydeevner <i>Nominal effekt</i>	13,5 kW
<i>Effekt overført til omgivelserne</i>	13,5 kW
<i>Effekt overført til vandet</i>	- kW
Ydelse <i>Nominal effekt</i>	$\eta$ [85,1%]
Røggastemperatu <i>Nominal effekt</i>	T [198°C]

9. Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Vigonovo di Fontanafredda, 25/10/2019

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod.Fisc., P.IVA IT 01791730938

*Alessandro Di Bacco*  
(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)

## PRESTANDADECLARATION

Enlighet med förordningen (EU) 305/2011

n° 0189

- |  |   |
|--|---|
| 1. Unik identifikationskod för produkttypen  | : PLASMA 75Q SX WOOD / PLASMA 115Q WOOD   |
| 2. Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4)  | : PLASMA 95Q DX WOOD / PLASMA 95Q SX WOOD   |
| 3. Avsedd användning av produkten i enlighet med de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna | : <b>Utdragsbar eller öppen kamin som drivs med fast bränsle, utan produktion av varmvatten</b> |
| 4. Namn eller märke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5)  | : <b>MCZ Group S.p.A.<br/>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8</b>                |
| 5. Ombudets namn och adress (Art 12-2)   | : <b>N.A.</b>   |
| 6. System för bedömning och kontroll av den fortlöpande prestandan (Bilaga 5)                            | : <b>System 3</b>   |
| 7. Deklarerat laboratorium<br>Nr. provrapport (baserat på System 3)                                      | : <b>ACTECO SRL (N.B. 1880)<br/>: 1880-CPR-032-005-19</b>                                       |
| 8. Deklarerade prestationer  |   |

HARMONISERAD TEKNISK SPECIFIKATION	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER	PRESTANDA
Reaktion vid brand	A1
Avstånd från brännbart material	Minimavstånd, i mm bak=160 sida=160 botten=220 tak=800 fram=1400
Risk för bränslespill	Överensstämmer
Utsläpp av förbränningsprodukter <i>nominell effekt</i>	CO [0,096%]
Ytans temperatur	Överensstämmer
Elsäkerhet	NPD
Tillgänglighet och rengöring	Överensstämmer
Maximalt arbetstryck	NPD
Mekanisk hållfasthet (för att stödja kaminen)	Överensstämmer
Termisk prestanda <i>Nominell effekt</i> <i>Effekt som ges till omgivningen</i> <i>Effekt som överförs till vattnet</i>	13,5 kW 13,5 kW - kW
Avkastning <i>nominell effekt</i>	$\eta$ [85,1%]
Röktemperatur <i>nominell effekt</i>	T [198°C]


9. Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklarerats i punkt 8.

Denna prestandadeklaration lämnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4.

Undertecknat med namn och på uppdrag av tillverkaren av:

**Vigonovo di Fontanafredda, 25/10/2019**

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938



(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Na podstawie rozporządzenia (UE) 305/2011

n° 0189

- |  |   |
|--|---|
| 1. Unikalny identyfikator typu wyrobu  | : PLASMA 75Q SX WOOD / PLASMA 115Q WOOD   |
| 2. Model i/lub nr partia i/lub nr serii (Art.11-4)   | : PLASMA 95Q DX WOOD / PLASMA 95Q SX WOOD   |
| 3. Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną | : <b>Wkład lub otwarty nomine zasilane paliwem stałym, bez wytwarzania ciepłej wody</b> |
| 4. Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5)   | : <b>MCZ Group S.p.A.</b><br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8         |
| 5. Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)  | : <b>N.A.</b>   |
| 6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Załącznik 5)                              | : <b>System 3</b>   |
| 7. Notyfikowane laboratorium<br>Numer raportu z badań testowych (na podstawie Systemu 3)                 | : <b>ACTECO SRL (N.B. 1880)</b><br><b>1880-CPR-032-005-19</b>                           |
| 8. Deklarowane osiągi  |   |

Zharmonizowana specyfikacja techniczna	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Podstawowe właściwości	Osiągi
Reakcja na ogień	A1
Odległość od mat. zł.	Odległość minimalna, w mm tył=160 bok=160 spód=220 sufit=800 przód=1400
Ryzyko rozlania paliwa	Zgodny
Emisja produktów spalania <i>Moc znamionowa</i>	CO [0,096%]
Temperatura na powierzchni	Zgodny
Bezpieczeństwo elektryczne	NPD
Dostępność i czyszczenie	Zgodny
Maksymalne ciśnienie pracy	NPD
Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)	Zgodny
Wydajność cieplna <i>Moc znamionowa</i>	13,5 kW
<i>Moc przekazywana do otoczenia</i>	13,5 kW
<i>Moc przekazywana do wody</i>	- kW
Wydajność <i>Moc znamionowa</i>	$\eta$ [85,1%]
Temperatura spalin <i>Moc znamionowa</i>	T [198°C]

9. Wydajność produktu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8.

Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt 4.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, przez:

**Vigonovo di Fontanafredda, 25/10/2019**

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938



(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)

## IZJAVA O ZMOGLJIVOSTIH

Glede na določila (UE) 305/2011

n° 0189

1. Specifična kodna oznaka izdelka-tipa : **PLASMA 75Q SX WOOD / PLASMA 115Q WOOD**
2. Model in/ali št. partije in/ali št. serije (Art.11-4) : **PLASMA 95Q DX WOOD / PLASMA 95Q SX WOOD**
3. Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno tehnično normo : **Vstavljeno ali odprto kurišče na trdo gorivo, brez priprave tople vode**
4. Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Art 11-5) : **MCZ Group S.p.A.  
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8**
5. Ime in naslov zastopnika (Art 12-2) : **N.A.**
6. Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti (Priloga 5) : **System 3**
7. Priglašeni laboratorij : **ACTECO SRL (N.B. 1880)**  
Število poročila o preizkusu (glede na Sistem 3) : **1880-CPR-032-005-19**
8. Navedene zmogljivosti

<b>SKLADNA TEHNIČNA SPECIFIKA</b>	<b>EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007</b>
<b>BISTVENE ZNAČILNOSTI</b>	<b>ZMOGLJIVOST</b>
Reakcija na ogenj	A1
Razdalja od gorlj. mat.	Minimalna razdalja, v mm zadaj=160 stransko=160 spodaj=220 strop=800 spredaj=1400
Rizik od ispuštanja goriva	U skladu
Ispuščanje produkata izgaranja <i>Nazivna snaga</i>	CO [0,096%]
Površinska temperatura	U skladu
Električna sigurnost	NPD
Pristupačnost i čiščenje	U skladu
Maksimalni radni tlak	NPD
Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)	U skladu
Toplinska svojstva <i>Nazivna snaga</i>	13,5 kW
<i>Izlazna snaga okruženja</i>	13,5 kW
<i>Snaga prenesena na vodu</i>	- kW
Performanse <i>Nazivna snaga</i>	η[85,1%]
Temperatura dima <i>Nazivna snaga</i>	T [198°C]

9. Performansa proizvoda iz točke 1. i 2. je u skladu s deklariranom performansom iz točke 8.

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

Potpisano u ime i za proizvođača od strane:


**Vigonovo di Fontanafredda, 25/10/2019**

**MCZ GROUP S.p.A.**

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)

Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598

Cod.Fisc., P.IVA IT 01791730938



(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)

## IZJAVA O UČINKOVITOSTI

Prema uredbi (UE) 305/2011

n° 0189

- |  |  |
|--|--|
| 1. Jedinstveni identifikator proizvoda-tipa                                  | : PLASMA 75Q SX WOOD / PLASMA 115Q WOOD  |
| 2. Model i/ili br. grupe proizvoda i/ili br. serije (Art.11-4)               | : PLASMA 95Q DX WOOD / PLASMA 95Q SX WOOD                                      |
| 3. Namjenska uporaba proizvoda u skladu sa važećim tehničkim specifikacijama | : Umetak ili otvoreni kamin napajan krutim gorivom, bez proizvodnja tople vode |
| 4. Ime ili zaštitni znak proizvođača (Art 11-5)                              | : MCZ Group S.p.A.<br>I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8       |
| 5. Ime i adresa zastupnika (Art 12-2)  | : N.A.   |
| 6. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti (Prilog 5)                       | : System 3   |
| 7. Obaviješteni laboratorij  | : ACTECO SRL (N.B. 1880)   |
| Broj probnog izvješća ( na osnovu Systema 3)                                 | : 1880-CPR-032-005-19  |
| 8. Izjavljene performanse  |  |

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
OSNOVNE ZNAČAJKE	PERFORMANSE
Požarna otpornost	A1
Udaljenost od goriva	Minimalna udaljenost , izražena u mm pozadi=160 bočno=160 dno=220 strop=800 sprijeda=1400
Tveganje za razlivanje goriva	Ustreza
Izpušni produktov zgoravanja <i>Nominalna moč</i>	CO [0,096%]
Temperatura na površini	Ustreza
Električna varnost	NPD
Dostopnost in čiščenje	Ustreza
Maksimalni delovni pritisk	NPD
Mehanska upornost (za podporo kamina)	Ustreza
Termične lastnosti <i>Nominalna moč</i>	13,5 kW
<i>Uporabna moč za okolje</i>	13,5 kW
<i>Moč vode</i>	- kW
Izkoristek <i>Nominalna moč</i>	$\eta$ [85,1%]
Temperatura dimnih plinov <i>Nominalna moč</i>	T [198°C]

9. Zmogljivost izdelka, navedena v toškah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v točki 8.

Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v točki 4.

V imenu proizvajalca podpisal:

Vigonovo di Fontanafredda, 25/10/2019

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

*Alessandro Di Bacco*  
(Alessandro Di Bacco - Operation Manager)