


 EN 14785 - 2006
 BImSchV Stufe 2
 ART.15a B-VG

 Regensburger / Aachener / Münchener BStV
 LRV
 Conto Termico 2.0

**CLASSE DE PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE**

 Appareil de classe
7★

flamme
VERTE

 Le label
 du chauffage
 au bois

www.flammeverte.org

Avec le concours de l'ADEME

Technische Merkmale

| | |
|---|------------------------------------|
| Nominale Nutzleistung | 8,1 kW (6966 kcal/h) |
| Minimale Nutzleistung | 2,3 kW (1978 kcal/h) |
| Wirkungsgrad bei Max.-Betr. | 90,9 % |
| Wirkungsgrad bei Min.-Betr. | 92,6 % |
| Max. Temperatur der austretenden Rauchgase | 188°C |
| Min. Temperatur der austretenden Rauchgase | 89°C |
| Feinstaub/OGC/NOx (13% O ₂) | 17 - 1 - 142 mg/Nm ³ |
| CO bei 13% O ₂ min. und max | 0,002 - 0,043% |
| CO ₂ min. und max | 6,4% - 14,0% |
| Mindestförderdruck | 0,05 mbar - 5 Pa |
| Abgasmasse | 4,3 g/sec |
| Fassungsvermögen des Pelletbehälters | 32 l |
| Art des Pellet-Brennstoffs | Ø 6-8 mm / 3÷40 mm |
| Stündlicher Pellet-Verbrauch | Min~0,5 kg/h* Max~1,8 kg/h* |
| Betriebsautonomie | Min~40 h* Max~11 h* |
| Heizbarer Rauminhalt m ³ | 174/40 - 199/35-232/30** |
| Verbrennungslufteinlass | Ø 50 mm |
| Rauchgasaustritt | Ø 80 mm |
| Luftaufnahme | 80 cm ² |
| Elektrische Nennleistung (EN 60335-1) | 81 W (max 380 W) |
| Versorgungsspannung und Frequenz | 230 Volt / 50 Hz |
| Netto-Gewicht | 132 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 142 kg |
| Abstand von brennbaren Materialien (rückseite\seite\unterseite) | 120mm / 200mm / 0mm |
| Abstand von brennbaren Materialien (decke\vorderseite) | 800mm / 1000mm |

* Die Werte können je nach Art des verwendeten Brennstoffs schwanken

 ** Heizbarer Rauminhalt je nach pro m³ geforderter Leistung (jeweils 40-35-30 Kcal/h m³)