ACCENT AIRTIGHT

AIR - Poêles à granulés

FreePoint

Puissance nominale	kW	7
Puissance réduite	kW	2,5
Puissance thermique introduite (max)	kW	7,7
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Rendement nominal	%	90
Rendement réduit	%	91
Capacité de chauffe (min-max)	m^3	55 - 168
CO à 13% O_2 nominal	%	0,0034
CO à 13% O_2 réduit	%	0,019
Emissions CO (13% O2) (min-max)	mg/Nm^3	238 - 42
Emissions OGC (13% O2) (min-max)	mg/Nm^3	4 - 1
Emissions NOX (13% O2) (min-max)	mg/Nm^3	140 - 117
Contenu de poussières à 13% O_2 (min-max)	mg/Nm^3	20 - 15
Capacité chaudière (H_2O)	l	-
Capacité réservoir	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomie (min-max)	h	8,8 - 25
Absorption électrique d'allumage (max)	W	345
Absorption électrique de travail (max)	W	49
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	10
Diamètre sortie fumées	mm	80
Diamètre prise d'air comburant	mm	60
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,6 - 4,6
Température des fumées en sortie (max)	°C	176
Poids net	kg	75
Poids brut	kg	85
Tuyau d'évacuation	voir	A
Prise d'air comburant	voir	B
Canalisation	voir	-
Canalisable jusqu' à	m	-







EN 14785:2006 · Art. 15A B-VG 2015 BImSchV 2015 Regensburg München Stuttgart Aachen · ECO DESIGN 2022 conformity · A+ · 7* · OK BBC · CSTB · klima+ energie fonds · CONTO TERMICO · Prodotto in possesso dei requisiti per il raggiungimento della 4 stella ARIA PULITA

COMBINAISONS

7021008	Pierre Serpentino	EAN 8053859013082

PLUS

- AIRTIGHT chambre étanche
- Télécommande **
- Fonction Silent
- Sortie fumée postérieure
- Wi-Fi (optionnel)
- Chambre de combustion DUO-SHIELD
- Liaison thermostat externe
- Easy start
- Brasero en fonte
- Programmation journalière hebdomadaire

** Pour le fonctionnement il faut 1 pile du type Lithium battery CR 2025.
Les piles usées contiennent des métaux nocifs pour l'environnement et doivent donc être éliminées séparément dans des bacs prévus à cet effet.

EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	114,3	60

VOLUME (m^3)
0,55

EMBALLAGE FINITIONS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
acier	48,5	8	94,5
pierre	26	10,6	87

STOCKAGE

N° (max)
2

TRANSPORT



66 pcs