


DUKE 12

Certificate model name :DUKE 12 AIRTIGHT



AIR PLUS - Poêles à granulés canalisables

Puissance nominale	kW	12
Puissance réduite	kW	3,8
Puissance thermique introduite (max)	kW	13,3
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement nominal	%	90
Rendement réduit	%	93,5
Capacité de chauffe (min-max)	m³	108 - 342
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,0142
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,0149
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	186 - 177
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3 - 3
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	109 - 114
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	19 - 14
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	23
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,86 - 3
Autonomie (min-max)	h	8 - 27
Absorption électrique d'allumage (max)	W	360
Absorption électrique de travail (max)	W	151
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	10
Masse des fumées (min-max)	g/sec	3,9 - 8,1
Température des fumées en sortie (max)	°C	185
Poids net	kg	155
Poids brut	kg	165
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	8



BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

7021019		Acier noir	EAN 8053859013297
7020045		Acier titane	EAN 8053859012856

PLUS



AIRTIGHT chambre étanche



Intérieur en fonte



Brasero en fonte



Programmation journalière hebdomadaire



Wi-Fi intégré



Conduits d'aération avec 2 ventilateurs indépendants



Fonction Silent



Easy start




Sortie fumée supérieure et postérieure



Liaison thermostat externe


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130	67


VOLUME (m³)	0,69
-------------	------

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



TRANSPORT

