

SPIRIT 5 UP




Certificate model name: SPIRIT³ 5kW



PELLET AIR - Estufas de pellet

CADEL



Potencia nominal	kW	5,2
Potencia reducida	kW	2,5
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	5,8
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	85
Rendimiento nominal	%	89,5
Rendimiento reducido	%	91,5
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m ³	71 - 148
CO al 13% O ₂ nominal	%	0,0113
CO al 13% O ₂ reducido	%	0,0188
Emisiones CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	235 - 141
Emisiones OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	7 - 4
Emisiones NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	121 - 123
Contenido de polvos al 13% O ₂ (mín.-máx.)	mg/Nm ³	20 - 17
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	12
Combustible		Pellet ø6
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	0,57 - 1,24
Autonomía (mín.-máx.)	h	9,7 - 21,1
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	345
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	62
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	10
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	2,7 - 4,1
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	166
Peso neto	kg	55
Peso bruto	kg	65
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire comburente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	-
Canalizable hasta	m	-



Art. 15a B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINACIONES

7023055	 Metal blanco	EAN 8053859019459
7023056	 Metal antracita	EAN 8053859019466

PLUS



Descarga de humos superior



Puerta en hierro fundido



Cámara estanca



Brasero en hierro fundido



Comfort mode



Wi-Fi integrado



Bluetooth integrado




Conexión al termostato externo



Programación diaria semanal


EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	110,5	60


VOLUMEN (m ³)
0,52

EMBALAJE ACABADOS




	L (cm)	H (cm)	P (cm)

ALMACENAMIENTO



TRANSPORTE



66 pzas